

Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

# Réponse harmonique des systèmes du 1° et du 2° ordre

## TD1

*Réponse harmonique d'un système régi par une équation différentielle du 1° ordre  
Thermique d'une sphère creuse*

Programme - Compétences		
B11	MODELISER	Caractéristiques des grandeurs physiques: - nature physique - caractéristiques fréquentielles - caractéristiques temporelles
B24	MODELISER	Systèmes linéaires continus et invariants: - Modélisation par équations différentielles - Calcul symbolique - fonction de transfert; gain, ordre, classe, pôles, zéros
B25	MODELISER	Signaux canoniques d'entrée: - échelon - signaux sinusoïdaux
B28	MODELISER	Modèles de comportement
C21	RESOUDRE	Réponses temporelle et fréquentielle: - systèmes du 1er et 2e ordre - intégrateur

Dernière mise à jour 14/01/2020	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY TD1
------------------------------------	--	-----------------------

## Exercice 1: Bode 1° ordre


### *Mise en situation*

Exploration des exo planètes

La conquête spatiale nous conduit à l'exploration d'astres à des millions de km de la Terre. Pour cela, on procède à l'envoi de robots dans le but d'acquérir un grand nombre de données qui sont renvoyées sur Terre par émission d'ondes radio afin d'être étudiées. Souvenez-vous de ce petit robot « Philae » qui a atterri le 12 Novembre 2014 sur la comète « Tchouri » à plus de 500 millions de km de la Terre.



Nous développons aujourd'hui un nouveau robot destiné à l'exploration d'exo planètes lointaines. Ce robot va se déplacer et déposera, le long de son chemin, des sphères fermées équipées d'électronique et de différents capteurs qui transmettront leurs données sans fil au robot par ondes radios, qui lui-même retransmettra ces données vers la Terre. Cela permettra de récupérer un grand nombre de données en même temps à différents endroits de la planète explorée.



Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

## **Objectif**

Les cycles thermiques sur la planète explorée sont sévères et vont conduire à des variations cycliques de température des sphères et de leur équipement pouvant conduire à une diminution forte de leur durée de vie.

Les sphères, à la température initiale  $T_i = 20^\circ\text{C}$  dans le robot, sont déposées sur la surface de la planète et subissent alors les variations de température de l'atmosphère de la planète.

Nous allons déterminer la loi d'évolution de la température au sein de ces sphères pour un matériau donné et nous serons alors en mesure de choisir un matériau permettant de limiter ces variations de température dans le but de préserver l'équipement des sphères de mesure.

## **Cahier des charges**

Un avant-projet a permis de montrer que nous avons à notre disposition 3 matériaux pour le constituant des sphères :

Matériau	$\rho$ (Kg/m <sup>3</sup> )	$c$ (J/kg/K)
Aluminium	2700	888
Acier	7850	465
Titane	4500	522

De même, les dimensions des sphères sont fixées. Leurs rayons intérieurs et extérieurs sont :

$$R_i = 120 \text{ mm} \quad ; \quad R_e = 150 \text{ mm}$$

La variation de température des composants à l'intérieur des sphères doit être au maximum égale à :

$$\Delta T = 50^\circ\text{C}$$

## **Données**

La température de l'exo planète visée évolue entre :

$$T_1 = 0^\circ\text{C} \quad ; \quad T_2 = 100^\circ\text{C}$$

La température ambiante  $T_0'(t)$  évolue entre  $T_1$  et  $T_2$  de manière journalière à une fréquence de rotation  $f$  avec une tendance sinusoïdale :

$$T_0'(t) = [T_m + T_0 \sin(\omega_p t)]u(t) \quad ; \quad T_m = \frac{T_2 + T_1}{2} \quad ; \quad T_0 = \frac{T_2 - T_1}{2}$$

On note  $T_0(t)$  la température ambiante en kelvin.

La période du mouvement de rotation de la planète, c'est-à-dire la durée cycle jour/nuit sur la planète, vaut :  $T_p = 8 \text{ h}$

On note  $\omega_p$  la pulsation associée à la rotation de la planète.

Le coefficient d'échange par convection sur cette planète possédant une atmosphère est donné :

$$h = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$$

Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

## *Physique du problème*

Nous allons étudier l'évolution de la température d'un solide dans lequel nous supposerons que la température est uniforme à tout instant. En effet, compte tenu des faibles dimensions, des temps relativement grands de la variation de température et des fortes diffusivités thermiques des métaux étudiés, nous négligerons les effets de la diffusion.

L'évolution de la température de ce solide sera donc régie par l'équation suivante :

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{P(t)}{\rho V c}$$

Avec :

- $V$  le volume du solide ( $m^3$ )
- $T(t)$  la température ( $^{\circ}K$ ) -  $T(K) = T'(^{\circ}C) + 273,15$
- $P(t)$  la puissance reçue et/ou perdue ( $W \cdot m^{-3}$ )
- $\rho$  la masse volumique du matériau ( $kg \cdot m^{-3}$ )
- $c$  la chaleur spécifique massique du matériau ( $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ )

Nous supposerons que le seul échange thermique entre le solide étudié et l'extérieur est un échange par convection avec l'air extérieur (pas de rayonnement) :

$$P(t) = -hA(T(t) - T_0(t))$$

Avec

- $h$  le coefficient de transfert thermique ( $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$ )
- $A$  l'aire de la surface ( $m^2$ ) d'échange avec l'air ambiant à la température  $T_0(t)$

On néglige donc en particulier l'effet de l'échauffement produit par les composants électroniques dans les sphères.

Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

## *Equation différentielle*

**Question 1:** Donner l'équation différentielle liant  $T(t)$  et  $T_0(t)$

Soient  $T'(t)$  et  $T'_0(t)$  les températures en Celcius ( $^{\circ}C$ ).

**Question 2:** Montrer que  $T'_0(t)$  et  $T'(t)$  vérifient la même équation différentielle que  $T(t)$  et  $T_0(t)$

**Question 3:** Transformer cette équation dans le domaine de Laplace en supposant des conditions initiales non nulles – On note  $T'(0^+) = T_i$

**Question 4:** Montrer que la température  $T'(p)$  se met sous la forme  $T'(p) = H(p)T'_0(p) + H_i(p)T_i$  où  $H(p)$  et  $H_i(p)$  seront données sous forme canonique en précisant leurs coefficients caractéristiques

**Question 5:** Discuter des unités des coefficients obtenus – On rappelle qu'une transformation de Laplace est une intégrale temporelle

**Question 6:** Exprimer la température  $T'_0(p)$  de la planète dans le domaine de Laplace connaissant la fonction temporelle  $T'_0(t)$

**Question 7:** En déduire l'expression de  $T'(p)$  en réponse à cette température imposée

## *Réponse temporelle*

Supposons dans un premier temps que la température sur la planète est constante :  $T_0 = 0$

**Question 8:** Déterminer l'évolution de la température lorsque la sphère est déposée sur la planète

**Question 9:** Déterminer l'expression du temps  $t_r$  permettant à la sphère de se rapprocher de 95% par rapport à la température finale

Considérons maintenant que la température évolue :  $T_0 \neq 0$

**Question 10:** Donner l'expression de la solution temporelle de la température de la sphère sur la planète en vous aidant des résultats du cours pour la réponse harmonique

**Question 11:** Donner l'expression de  $T_p'(t)$  en régime permanent

Pour la partie suivante, on donne la réponse permanente :

$$T_p'(t) = T_m + |H(j\omega_p)|T_0 \sin(\omega_p t + \varphi)$$

On remarquera que la réponse en régime permanent ne dépend pas de  $T_i$ .

Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

## ***Réponse harmonique en régime permanent de l'aluminium***

Dans un premier temps, choisissons un matériau afin de mener la démarche d'étude : **Aluminium**

**Question 12:** Déterminer les valeurs numériques des coefficients caractéristiques de  $H(p)$

**Question 13:** Donner l'ordre de grandeur du temps de réponse  $t_{r5\%}$  pour ce matériau

**Question 14:** Tracer sur le document réponse 1 le diagramme de Bode asymptotique (gain & phase) associé à l'évolution harmonique de la température de la sphère et ajouter l'allure de la courbe réelle

**Question 15:** En déduire une approximation de  $T'(t)$  par lecture graphique du diagramme de Bode

**Question 16:** Déterminer cette réponse par le calcul

**Question 17:** Tracer une approximation de l'entrée et de la sortie en calculant en particulier le déphasage temporel entre l'entrée et la sortie  $t_\varphi$

## ***Respect du cahier des charges***

Afin de respecter le critère de température du cahier des charges :

- soit le robot doit être envoyé sur une planète tournant à une fréquence différente
- soit il faut changer de matériau

**Question 18:** Sur une autre planète, à partir de quelle durée du jour  $T_p'$  serait-il possible de respecter le cahier des charges avec de l'aluminium

**Question 19:** En changeant le matériau, déterminer la constante de temps  $T^{lim}$  limite permettant de respecter le cahier des charges

**Question 20:** En déduire le critère sur le produit  $\rho c$  permettant de répondre au critère du cahier des charges sur la planète étudiée

**Question 21:** Choisir un matériau permettant de respecter le critère proposé

**Question 22:** Tracer sur le document réponse 2 le diagramme de Bode (gain & phase) avec ce nouveau matériau

**Question 23:** En déduire l'expression approchée de la température par lecture graphique du diagramme de Bode dans ce cas

## ***Evolution de la température avec le matériau choisi***

**Question 24:** Tracer finalement une approximation de l'entrée et de la sortie en calculant en particulier le déphasage temporel entre l'entrée et la sortie  $t_\varphi$

Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

## ***Ecart entre le modèle sans diffusion et simulation***

Nous souhaitons à présent prendre en compte la conductivité dans les sphères ainsi que leur épaisseur et la diffusion de la chaleur en leur sein afin de vérifier que les hypothèses initiales ayant conduit à un modèle sans conduction n'étaient pas trop mauvaises.

Nous négligerons la présence d'air dans les sphères et garderons les mêmes hypothèses que précédemment, tout en prenant maintenant en compte la diffusivité à travers l'épaisseur.

Compte tenu de l'invariance sphérique du problème étudié, l'équation de la chaleur à résoudre est la suivante :

$$\frac{\partial T(t, r)}{\partial t} = D_{th} \Delta T(t, r) \quad ; \quad D_{th} = \frac{\lambda}{\rho c} \quad ; \quad \Delta T(t, r) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rT(t, r))}{\partial r^2}$$

Nous proposons une résolution aux différences finies (thème abordé en IPT) permettant de déterminer, en tout point (discrétisation en espace avec une longueur  $dr$  constante sur le rayon), la température au temps suivant  $t + dt$  connaissant la température au temps  $dt$ , tous les pas de temps étant identiques.

Le flux est imposé nul sur la surface intérieure des sphères, on ne prend pas en compte la présence d'air. Le flux de convection est imposé sur la surface extérieure.

Pour tous les points hormis les extrémités :

$$T(t + dt, r) = T(t, r) + D_{th} \frac{dt}{dr^2} \frac{(r + dr)T(r + dr) + (r - dr)T(t, r - dr) - 2rT(t, r)}{r}$$

Alors, on peut calculer les températures des extrémités afin de répondre aux conditions de flux pour le pas de temps suivant :

Sur la surface intérieure, flux nul :

$$T(t + dt, r_i + dr) = T(t + dt, r_i)$$

Sur la surface extérieure, flux de convection :


$$T(t + dt, r_e) = \frac{\lambda}{\lambda + drh} T(t + dt, r_e - dr) + \frac{drh}{\lambda + drh} T_0(t + dt)$$

Nous procédons à cette simulation.


Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

Les figures suivantes présentent :

- L'évolution de la température de la planète « Planète » de 0 à 100 °C
- L'évolution des températures intérieure et extérieure de la sphère par simulation Python (courbes quasiment superposées) »Intérieure » & « Extérieure »
- L'évolution de la température de la sphère obtenue avec le modèle initial et utilisation de Bode et nommée « TD »




Voici un zoom des courbes en régime établi afin de se rendre compte des écarts entre modèle sans diffusion et simulation avec diffusion.




Dernière mise à jour	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY
14/01/2020		TD1

On a zoomé fortement afin de voir la différence entre température intérieure et extérieure lors d'un pic de température :



**Question 25: Que peut-on dire des écarts de température entre intérieur et extérieur des sphères dans le modèle simulé ?**

On a tracé l'écart entre la température intérieure simulée et température du modèle initial "TD" sur le graphique suivant :





**Question 26: Que peut-on dire de l'écart entre température du modèle négligeant la diffusion et de la solution numérique simulée avec Python**

**Question 27: Conclure quant à l'hypothèse initiale consistant à négliger la diffusion**

**Question 28: Dans quelles conditions cette hypothèse pourrait être remise en cause ?**

Dernière mise à jour 14/01/2020	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY TD1
------------------------------------	--	-----------------------

**Document réponse 1**



Dernière mise à jour 14/01/2020	Réponse harmonique des systèmes du 1° et 2° ordre	Denis DEFAUCHY TD1
------------------------------------	--	-----------------------

**Document réponse 2**

A large grid of graph paper with a central vertical column, intended for drawing or calculations. The grid consists of 20 columns and 30 rows. The central column is 2 columns wide, and the remaining 18 columns are 1 column wide each.

A second large grid of graph paper with a central vertical column, identical to the one above. The grid consists of 20 columns and 30 rows. The central column is 2 columns wide, and the remaining 18 columns are 1 column wide each.